

BLACK FOREST QUAD®

Can-Am (BRP) Commander 800R (XT™)

ATV



BLACK FOREST QUAD®: Can-Am Commander™ 800R XT™

“Die Side-by-Side-Welle schwappt aus den USA nach Europa. Überm großen Teich sind Yamahas Rhino und der Polaris RZR längst zum Vorreiter eines Trends geworden. Jetzt legt can-am mit dem Commander nach:

Wo liegt der Reiz des Side by Sides? Natürlich macht sein riesiger Nutzfaktor ihn interessant: Durch die klappbare Ladefläche ist er als Lastesel und Arbeitstier genauso einsetzbar wie als Zugmaschine und im Forst- und Landwirtschaftsbetrieb. Gleichzeitig ist der 2-Personenbetrieb ohne Einschränkung möglich. Die überragende Geländetauglichkeit nebst geringem Gesamtgewicht weisen den Commander als idealen Gefährten fernab befestigter Wege aus. Aufgrund dieser beeindruckenden Eigenschaften wird der Can-Am Commander speziell in den USA schnell als pures Offroad-Freizeitgerät eingesetzt werden.

Mit dem stärksten Motor der Klasse (800R mit 71PS) bringt das Can-Am SideBySide noch etwas mehr an Kraft und Leistung als alle Wettbewerber mit. Wie aus dem Outlander und Renegade gewohnt kommt der Commander vollautomatisch und mit dem dreistufigen Allradsystem (Hinterradantrieb, Allradantrieb, Allradantrieb mit Differentialsperre (ViscoLock) vorne) daher. Durch unzählige optionale Anbaugeräte und Sonderausstattungen lässt sich jeder Commander für den jeweiligen Einsatzzweck individuell ausstatten.”

Verfügbare Farbvarianten / Motive: Can-Am Commander™ 800R XT™



Commander 800R



Commander 800R XT



Commander 800R XT



Commander 800R XT



Commander 800R XT



Commander 800R XT



Commander 800R XT



Commander Zubehör

Technische Daten / Spezifikationen: Commander™ 800R XT™

Antrieb
Typ
Hubraum
Leistung
Kühlung
Starter
Getriebe

Rotax®, 2 Zylinder 4-Takt, EFI
800ccm
52kW / 71PS
Wasser
elektrisch
Automatik CVT (H/L/N/R/P)



» Preisliste (06/10)



Antrieb 4x4 zuschaltbar (ViscoLok®), Kardan
km/h -
Schmierung Trockensumpf

Maße und Gewichte

Trockengewicht 587kg
Höhe 1829mm
Länge 3004mm
Breite 1489mm
Bodenfreiheit 279mm
Radstand 1925mm
Tank 37,8 Liter

Fahrwerk

Reifen (Vo/Hi) 27x9-12 / 27x11-12
Bremsen (Vo/Hi) 2 Scheiben / 1 Scheibe (hydraulisch - innenliegend)
Vorderachsentyp Doppelter Dreieckslenker
Hinterachsentyp TTI Einzelradaufhängung

Zuladung

Anhängelast 680kg
Sitzplätze 2
Zulassung als EEC Homologation (EU)



» Kontakt / Anfahrt



Irrtümer, Änderungen und Schreibfehler vorbehalten.

Seite als .PDF