

BLACK FOREST QUAD®

Can-Am (BRP) Outlander 1000 (XT)

ATV



BLACK FOREST QUAD® - Testbericht: Can-Am Outlander™ 1000 | XT

„Seit seinem Markteintritt ist der Outlander der König der Sport Utility Vehicle, also der ATVs für den Abenteuer- und Sport-Einsatz. Neu für 2012 ist der Can-Am Outlander 1000: Das neue Design, 10PS mehr Leistung, 200ccm größerer Hubraum und vielen weiteren Details wie z.B. der neue SST-Rahmen G2 machen aus dem Can-Am Outlander 1000 das stärkste Serien-ATV der Welt! Das Fahrwerk ist und bleibt unserer Meinung nach eines der besten 4x4 Fahrwerke auf dem Markt. Hochwertiger, besser, stärker und schneller gibt es momentan in dieser Kategorie nicht.“

Neben der Standard-Version ist der Outlander auch wieder in der "XT"-Version erhältlich:

„**XT**“: Die aufpreispflichtigen XT-Modelle des Outlander 1000 sind ab Werk bereits mit einer BRP (Warn) XL 3000 Seilwinde, einer Servolenkung (3-stufig einstellbar), einer 650 Watt Lichtmaschine, Alufelgen, Radialbereifung, Handprotektoren sowie Front- und Heckbumpers ausgerüstet.

Der Can-Am Outlander™ ist für den Einsatz im Straßenverkehr mit einer Europa-Zulassung (EEC-Homologation) ab Werk bzw. nationaler Zugmaschinen-Zulassung (LoF) mit offener Leistung erhältlich.“

ZUBEHÖR+BEKLEIDUNG in unserem Onlineshop [» Alle Can-Am \(BRP\) Outlander™ Modelle](#) | [» CAN-AM](#)

Verfügbare Farbvarianten / Motive: **Outlander 1000 | 1000 XT**



1000 Action



1000 Action



1000 XT Action



1000 Detail



1000 Rot



1000 XT Gelb



1000 XT Camo



1000 XT Detail


Technische Daten / Spezifikationen: **Outlander 1000 (XT)**

Antrieb
Typ
Hubraum
Leistung

Rotax®, 2 Zylinder 4-Takt, EFI
976ccm
60kW / 82PS (ZM)



Kühlung	Wasser
Starter	elektrisch
Getriebe	Automatik CVT (H/L/N/R/P)
Antrieb	4x4 zuschaltbar (ViscoLok®), Kardan
km/h	130 (ZM)
Schmierung	Trockensumpf



[» Preisliste 07/2011](#)

Maße und Gewichte

Trockengewicht	339kg
Höhe	1118mm
Länge	2184mm
Breite	1168mm
Bodenfreiheit	305mm
Radstand	1295mm
Tank	20,5 Liter

Fahrwerk

Reifen (Vo/Hi)	26x8-12 / 26x11-12
Bremsen (Vo/Hi)	2 Scheiben / 1 Scheibe (hydraulisch - innenliegend)
Vorderachsenty	Doppelter Dreieckslenker
Hinterachsenty	TTI Einzelradaufhängung (G2)

Zuladung

Anhängelast	100kg (590kg)
Sitzplätze	1 (EU) / 2 (ZM)
Zulassung als	EU Modell m. COC-Papier / LoF-Zugmaschine



Irrtümer, Änderungen und Schreibfehler vorbehalten. Alle Preise in Euro.

Seite als [.PDF](#)



CAN-AM (BRP) / BOMBARDIER ORIGINAL-ERSATZTEILE: [HIER KLICKEN!](#)