



BLACK FOREST QUAD®-Testbericht: Can-Am Outlander™ 500 EFI XT XT-P

„Der Can-Am Outlander 500 rundet die Palette im mittleren Leistungssegment und als Pendant zum Renegade 500 ab. Aufbau, Karosserie und Maße entsprechen den Outlander 650 und 800-Versionen. Entsprechend sind die dort bekannten technischen Highlights wie EFI, Wegfahrsperr, TTI-Einzelradaufhängung, Visco-Lock-System oder der SST-Rahmen auch hier beim Outlander 500 verbaut. Unterschied zum Outlander 400 ist in erster Linie der 2-Zylinder V-Motor von Rotax® mit entsprechend mehr Leistung. Das stärkere Aggregat weist den 500er neben der sehr hohen Zuladung der vorderen und hinteren Racks (45/90 kg) und der beeindruckenden Fahrstabilität im Anhängerbetrieb nun noch mehr als ideales Arbeitsgerät aus.“

Neben der "XT"-Version ist der Outlander auch in der "XT-P"-Version erhältlich:

"XT": Die aufpreispflichtigen XT-Modelle des Outlander 500 oder 500 Max sind ab Werk bereits mit einer BRP (Warn) XL 3000 Seilwinde, einer Servolenkung (2-stufig einstellbar), einer 650 Watt Lichtmaschine, Alufelgen, Radialbereifung, Handprotektoren sowie Front- und Heckbumpnern ausgerüstet.

"XT-P": Die etwas sportlicheren XT-P-Modelle verfügen neben der XT-Ausstattung über schwarz lackierte Kunststoffteile, Kotflügelverbreiterungen und 2-farbig lackierten Aluminium-Felgen.

Der Can-Am Outlander™ ist für den Einsatz im Straßenverkehr mit einer Europa-Zulassung (EEC-Homologation) ab Werk bzw. nationaler Zugmaschinen-Zulassung (ZM) mit offener Leistung erhältlich.“

Verfügbare Farbvarianten / Motive: Outlander 500 EFI XT/XT-P



Technische Daten / Spezifikationen: Outlander 500 EFI XT / XT-P

Antrieb

Typ	Rotax®, 2 Zylinder 4-Takt, EFI
Hubraum	500ccm
Leistung	30kW / 40PS (ZM)
Kühlung	Wasser
Starter	elektrisch
Getriebe	Automatik CVT (H/L/N/R/P)
Antrieb	4x4 zuschaltbar (ViscoLok®), Kardan
km/h	62 (EU), 110 (ZM)
Schmierung	Trockensumpf

Maße und Gewichte

Trockengewicht	298kg
Höhe	1143mm
Länge	2184mm
Breite	1168mm
Bodenfreiheit	236mm
Radstand	1295mm
Tank	20 Liter

Fahrwerk

Reifen (Vo/Hi)	25x8-12 / 25x10-12
Bremsen (Vo/Hi)	2 Scheiben / 1 Scheibe (hydraulisch - innenliegend)
Vorderachsenty	Doppelter Dreieckslenker
Hinterachsenty	TTI Einzelradaufhängung

Zuladung

Anhängelast	100kg (590kg)
Sitzplätze	1 (EU) / 2 (ZM)
Zulassung als	EEC Homologation (EU) / Zugmaschine (ZM)



Preisliste

Aktionspreise (!)



Kontakt / Anfahrt

» [Zubehör-/Tuningteile für alle Can-Am \(BRP\) Outlander™ Modelle im Online Shop!](#)

