



BLACK FOREST QUAD®-Testbericht: Can-Am Outlander™ 500 MAX XT / XT-P

„Auch in der **MAX-Version** ist der Outlander 500 hierzulande erhältlich. Die Langversion (**rund 20cm länger als das Standardmodell**) entsprechen bei Aufbau, Karosserie und Maßen den Outlander 650 und 800-Versionen. Entsprechend sind die dort bekannten technischen Highlights wie EFI, Visco-Lock-System oder der SST-Rahmen auch beim Outlander 500 verbaut.

Die MAX-Version hat ein **variables Sitz-/Koffersystem und einen verlängerten Radstand**. Ist der Sitz montiert, hat ein Beifahrer den bestmöglichen Fahrkomfort und neben dem eigenen Sitz auch den entsprechenden Fußraum. Ist der Sitz demontiert, bietet die MAX-Version zusätzlichen Stauraum oder kann mit einer Ladepritsche als ideales Transportfahrzeug genutzt werden.

Neben der aufpreispflichtigen "XT"-Version ist der Outlander 500 auch in der "XT-P"-Version erhältlich:

"**XT**": Die XT-Modelle des Outlander 500 oder 500 Max sind ab Werk bereits mit einer BRP (Warn) XL 3000 Seilwinde, einer Servolenkung (2-stufig einstellbar), einer 650 Watt Lichtmaschine, Alufelgen, Radialbereifung, Handprotektoren sowie Front- und Heckbumpen ausgerüstet.

"**XT-P**": Die etwas sportlicheren XT-P-Modelle verfügen neben der XT-Ausstattung über schwarz lackierte Kunststoffteile, Kotflügelverbreiterungen und 2-farbig lackierten Aluminium-Felgen.

Der Can-Am Outlander™ ist für den Einsatz im Straßenverkehr mit einer Europa-Zulassung (EEC-Homologation) ab Werk bzw. nationaler Zugmaschinen-Zulassung (ZM) mit offener Leistung erhältlich."

Verfügbare Farbvarianten / Motive: Outlander 500 EFI MAX / MAX XT / MAX XT-P



Technische Daten / Spezifikationen: Outlander 500 EFI MAX XT XT-P

Antrieb	
Typ	Rotax®, 2 Zylinder 4-Takt, EFI
Hubraum	500ccm
Leistung	30kW / 40PS (ZM)
Kühlung	Wasser
Starter	elektrisch
Getriebe	Automatik CVT (H/L/N/R/P)
Antrieb	4x4 zuschaltbar (ViscoLok®), Kardan
km/h	62(EU), 110(ZM)
Schmierung	Trockensumpf

Maße und Gewichte

Trockengewicht	317kg
Höhe	1143mm
Länge	2387mm
Breite	1168mm
Bodenfreiheit	236mm
Radstand	1295mm
Tank	20 Liter

Fahrwerk

Reifen (Vo/Hi)	25x8-12 / 25x10-12
Bremsen (Vo/Hi)	2 Scheiben / 1 Scheibe (hydraulisch - innenliegend)
Vorderachsentypp	Doppelter Dreieckslenker
Hinterachsentypp	TTI Einzelradaufhängung

Zuladung

Anhängelast	100kg (590kg)
Sitzplätze	2 (EU) / 2 (ZM)
Zulassung als	EEC Homologation (EU) / Zugmaschine (ZM)



Preisliste

Aktionspreise (!)



Kontakt / Anfahrt

» [Zubehör-/Tuningteile für alle Can-Am \(BRP\) Outlander™ Modelle im Online Shop!](#)

