



BLACK FOREST QUAD®-Testbericht: Can-Am Outlander™ 650R XT / XT-P

"Gerüchte sagen, dass der Outlander 650 allein deshalb produziert wird, weil so viele Kunden mit der Stärke und Leistung seines großen Bruders, dem Outlander 800 nicht klar kommen. Wahrscheinlicher ist, dass Can-Am die Lücke zwischen 400er und 800er einfach zu groß war. Der 650er schließt diese Lücke und steht damit in Konkurrenz mit den anderen hubraumstarken ATVs wie Grizzly, KingQuad, Rincon, Sportsman oder BruteForce.

In die Waagschale wirft der Outlander 650 dabei die gewohnten Can-Am-Qualitäten: Eines der besten ATV-Allrad-Fahrwerke, hochwertigste verbauten Materialien, Diebstahlsicherung mit Wegfahrsperre und ein angesichts der hochklassigen Qualität sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Ab dem Modelljahr 2010 (Ab Spätsommer/Herbst 2009 erhältlich) hat der nun 650"R" genannte Outlander über 60PS!

Neben der "XT"-Version ist der Outlander auch in der "XT-P"-Version erhältlich:

"**XT**": Die aufpreispflichtigen XT-Modelle des Outlander 500 oder 500 Max sind ab Werk bereits mit einer BRP (Warn) XL 3000 Seilwinde, einer Servolenkung (2-stufig einstellbar), einer 650 Watt Lichtmaschine, Alufelgen, Radialbereifung, Handprotektoren sowie Front- und Heckbumpers ausgestattet.

"**XT-P**": Die etwas sportlicheren XT-P-Modelle verfügen neben der XT-Ausstattung über schwarz lackierte Kunststoffteile, Kotflügelverbreiterungen und 2-farbig lackierten Aluminium-Felgen.

Der Can-Am Outlander™ ist für den Einsatz im Straßenverkehr mit einer Europa-Zulassung (EEC-Homologation) ab Werk bzw. nationaler Zugmaschinen-Zulassung (ZM) mit offener Leistung erhältlich."

Verfügbare Farbvarianten / Motive: Outlander 650 R EFI XT/XT-P



Technische Daten / Spezifikationen: Outlander 650R (XT / XT-P)

Antrieb

Typ	2 Zylinder 4-Takt, EFI
Hubraum	650ccm
Leistung	44kW / 60PS (ZM)
Kühlung	Wasser
Starter	elektrisch
Getriebe	Automatik CVT (H/L/N/R/P)
Antrieb	4x4 zuschaltbar (ViscoLok®), Kardan
km/h	62(EU), 120(ZM)
Schmierung	Trockensumpf

Maße und Gewichte

Trockengewicht	303kg
Höhe	1143mm
Länge	2184mm
Breite	1168mm
Bodenfreiheit	236mm
Radstand	1295mm
Tank	20 Liter

Fahrwerk

Reifen (Vo/Hi)	26x8-12 / 26x11-12
Bremsen (Vo/Hi)	2 Scheiben / 1 Scheibe (hydraulisch - innenliegend)
Vorderachsentyp	Doppelter Dreieckslenker
Hinterachsentyp	TTI Einzelradaufhängung

Zuladung

Anhängelast	100kg (590kg)
Sitzplätze	1 (EU) / 2 (ZM)
Zulassung als	EEC Homologation (EU) / Zugmaschine (ZM)



Preisliste

Aktionspreise (!)



Kontakt / Anfahrt

» [Zubehör-/Tuningteile für alle Can-Am \(BRP\) Outlander™ Modelle im Online Shop!](#)

