

ATV RESCUE BASE OUTLANDER MAX DPS 500/700 T ABS



ATV FEUERWEHR, RETTUNG & KATASTROPENSCHUTZ

- . Lampenbügel/Aluminiumrack 1.000x955x67mm (BxHxT)
- . LED Leuchtbalken / Rundumleuchte UN/ECE-R65 (T)
- . LED Front(Heck)-Blitzer UN/ECE-R65 (X (HT))
- . Sirene 105dB (IP54)
- . LED Spot (2x)
- . Kabelbaum mit Spannungswächter 10,4-13,3V
- . TÜV § 19(2) / 21 Sonder-KFZ Rettung

OPTIONAL

- . Diverse Befestigungen Spineboard/Rettungstrage
- . Große Auswahl verschiedener Koffer/Träger
- . Sonderfarbe RAL 9010, RAL 3020/3000, Konturmarkierung Gaps
- . Erhaltungsladung MagCode/DEFA
- . Seilwinde

MOTOR	500	700
Motortyp	40 PS / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt	
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P	
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)	
Fahrassistenz	Entf.	Modi Arbeit / Standard / Sport
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	25" x 8"/10" x 12"
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	364,1 kg
L x B x H	239,2 x 120,9 x 144,6 cm
Radstand	153,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeiginstrument	4,5"-Digitalanzeige
Magnetzünder	500-W
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängervorrichtung mit Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

(!) ATV Fahrsicherheitstraining Offroad/4x4 by Black Forest Powersports